

## Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Aufarbeitung von Wohn- und Gewerbebereichen, nur für Fachpersonen geeignet (Beispiel: Das Unternehmen Dr. Schutz)

1. Mittel, die unmittelbar nach der Verlegung auf die Oberfläche aufgetragen werden, um die Abnutzung zu verlangsamen oder das Erscheinungsbild länger zu erhalten. Der von Dr. Schutz angebotene Schutz bezieht sich auf eine zusätzliche Versiegelung der Deckschicht als dauerhaften Schutz für elastische Bodenbeläge.

### Im gewerblichen Bereich:

- Stark beanspruchte Bereiche wie Geschäfte, Büros, Verwaltung, Hotels, Restaurants:

#### **PU-Versiegelung**

Glanzgrad: glänzend, halbmatt, extra matt oder ultramatt

Rutschfestigkeitsklasse R9

Dies verleiht der Bodenbelagsoberfläche unter anderem einen hohen Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb, eine sehr hohe chemische Beständigkeit, eine noch einfachere Reinigung bei der Wartung und Fugenversiegelung.

Alternative:

#### **Virobac-Versiegelung**

Glanzgrad: halbmatt und extra matt

Rutschfestigkeitsklasse R9

Eigenschaften wie oben beschrieben, aber Virobac hat auch eine antibakterielle und antivirale Wirkung für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren. Bei Bedarf kann die Rutschfestigkeitsklasse durch zusätzliche Spezialadditive auf R10 und R11 erhöht werden.

- Gesundheitssektor, KKH, Altersheim, Arztpraxis:

In diesen Bereichen sind Hygiene, Beständigkeit gegen Hände- und Flächendesinfektionsmittel, Fugenversiegelung und Haltbarkeit besonders wichtig, daher lautet die primäre Empfehlung:

#### **Virobac-Versiegelung**

Glanzgrad: halbmatt und extra matt

Alternativ dazu: **PU-Versiegelung**

- Bereiche, in denen färbende Substanzen (z. B. Friseur, Labor) oder Weichmacher (z. B. Autohaus) verwendet werden:

#### **PU Anticolor**

Glanzgrad: halbgläzend, halbmatt oder extra matt

Rutschfestigkeitsklasse R9

Dies verleiht der Bodenbelagsoberfläche einen hohen Langzeitschutz gegen Verschleiß und Abrieb, eine sehr hohe Beständigkeit gegen Farbstoffe und Weichmacher, eine noch

einfachere Reinigung bei der Wartung und Fugenversiegelung. Bei Bedarf kann die Rutschfestigkeitsklasse durch zusätzliche Spezialadditive auf R10 und R11 erhöht werden.

### **Im Privatbereich:**

Eine zusätzliche Versiegelung der Deckschicht ist in der Regel nur bei starker Beanspruchung oder besonderen hygienischen Anforderungen mit Virobac-Versiegelung oder alternativ PU-Versiegelung erforderlich. Die Pflege mit einer Polymerdispersion, wie z. B. unserer Vollpflege matt, führt aufgrund der Produkteigenschaften zu einer glänzenderen Oberfläche, die nicht mit der Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit einer PU-Versiegelung zu vergleichen ist. Außerdem handelt es sich bei diesen Polymerdispersionen um temporäre Beschichtungen, die in regelmäßigen Abständen entfernt und neu aufgetragen werden müssen.

Weist der Bodenbelag Abnutzungserscheinungen in Form von Laufwegen und/oder größere Abnutzungserscheinungen (z. B. im Bereich der Bürostühle) auf, muss der Raum komplett renoviert werden. Nach entsprechenden Vorarbeiten wird dies je nach Einsatzart mit den oben genannten PU-Systemen durchgeführt.

Die PU-Systeme werden von Fachleuten wie z. B. Bodenlegern, Malern und Gebäudereinigern aufgetragen. Möchte der Benutzer den Boden im privaten Bereich selbst auffrischen, kann er dies nach entsprechender Vorarbeit mit dem Produkt „Vollpflege matt“ tun.

Wie bereits erwähnt, kann der beschichtete Boden glänzender erscheinen als der ursprüngliche Boden, aber er wird ein einheitliches Aussehen und eine rutschfeste Oberfläche aufweisen.

- Weitere Systeme:

Scratch Fix Floor Repair Set

Zur partiellen Renovierung von Kratzern und Aufhellung auf elastischen Bodenbelägen.

Enthält das PU Repair Spray zum Ausbessern feinerer Oberflächenkratzer und den PU Repair Stift zum Ausbessern tieferer Kratzer sowie ein komplettes Zubehörpaket zur Verarbeitung.