

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Aufarbeitung, hauptsächlich für Wohnbereiche, geeignet für Endverbraucher und Fachpersonen (Beispiel: Das Unternehmen James)

1. Ein Boden sollte gründlich gereinigt werden (mit James Grundreiniger), wobei Schmutz und ggf. auch alte Wachs-/Politursschichten entfernt werden (nur 1K, 2K kann nicht entfernt werden). Die Böden werden in ihrem ursprünglichen Aussehen wiederhergestellt, wobei ein mögliches stumpfes oder glänzendes Aussehen entfernt wird.
2. Ist der Boden verkratzt? Sowohl oberflächliche *als auch* tiefe Kratzer werden durch eine neu aufgetragene James Politur unsichtbar gemacht.
3. Der gesamte Boden erhält ein neues und frisches Aussehen, wenn der gesamte Boden mit der James Politur behandelt wird.
4. Zwei Möglichkeiten für eine James Politur:
 - a. James Seidenmatt erzeugt ein halbmattes Erscheinungsbild.
 - b. James Extra Matt sorgt für ein sehr mattes Erscheinungsbild – die matteste 1K-Politur, die heute erhältlich ist, matt genug für die Böden von heute.
5. Sollte es leichte Unterschiede im Glanzgrad zwischen verschiedenen Dielen geben (wie es zwischen verschiedenen Produktionschargen vorkommen kann), werden diese Unterschiede nach der James Behandlung verschwinden.
6. Es besteht die Möglichkeit, den ursprünglichen Glanzgrad eines älteren Bodens beizubehalten (mit James Seidenmatt) oder dem Boden einen deutlich geringeren Glanz als dem Original zu verleihen (mit James Extra Matt).
7. Es ist KEINE professionelle Hilfe erforderlich, und es werden KEINE Maschinen benötigt.
8. Der Schutz macht den Boden schmutzabweisend und vereinfacht die tägliche Pflege.
9. Durch die Verwendung des richtigen James Reinigers für die tägliche Pflege (James Bodenreiniger Clean & Quick Dry, Flasche „A“, grüne Flüssigkeit) bleiben die polierten Böden (vor allem im Falle von James Extra Matt) so matt wie zuvor, da das Produkt keine Rückstände hinterlässt und der Boden somit sein ultramattes Aussehen behält.
10. Alle James Produkte sind Cleanright (A.I.S.E.), ECO-Label-zertifiziert und biologisch abbaubar.

Die eigentliche Arbeit besteht aus einigen wenigen Schritten, die im Folgenden erläutert werden.

Abziehen des Bodens (James Grundreiniger und sauberes Wasser)

Gebrauchsanweisung für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und/oder Flecken und Schlieren

- Mischen Sie den James Grundreiniger in der richtigen Dosierung mit Wasser (200 ml auf 10 Liter Wasser)
- Tragen Sie die Lösung auf den verschmutzten Boden auf (lassen Sie das Produkt nicht trocknen)
- Schrubben Sie den Boden leicht mit einer weichen oder harten Bürste

- Entfernen Sie den gelösten Schmutz und reinigen Sie den Boden gründlich mit sauberem Wasser und einem sauberen Mopp.
- Erhöhen Sie gegebenenfalls die Dosierung des James Grundreinigers
- Lassen Sie den Boden vollständig trocknen

Gebrauchsanweisung für das Entfernen alter Bodenwachsschichten

- Tragen Sie den James Grundreiniger unverdünnt und gleichmäßig auf den Boden auf
- Etwa 10 Minuten einwirken lassen (das Produkt jedoch nicht trocknen lassen)
- Anschließend schrubben Sie den Boden unter Zugabe von warmem Wasser mit einer weichen oder harten Scheuerbürste.
- Den gelösten Schmutz und das Bodenwachs mit einem Wischer und einem Mopp gründlich entfernen
- Reinigen Sie den Boden gründlich mit sauberem Wasser und einem sauberen Mopp
- Lassen Sie den Boden vollständig trocknen

Zu Ihrer Information: Gibt es hartnäckige Flecken (wie Permanentmarker, Klebstoff, getrocknete Farbe oder Nagellack)? Verwenden Sie den ultimativen Fleckenentferner, den James Remover, um diese Flecken zu entfernen, ohne den Boden zu beschädigen!

Polieren des Bodens (James Extra Matt oder James Seidenmatt)

Anweisungen für den Gebrauch

- Gießen Sie James Extra Matt unverdünnt in einen sauberen Eimer. Tragen Sie James Extra Matt anschließend mit einem sauberen, sehr saugfähigen und fusselfreien Baumwolltuch oder Wachsapplikator dünn und gleichmäßig auf den Boden auf.
 - James Extra Matt nicht direkt aus der Flasche auf den Boden auftragen (um Fleckenbildung zu vermeiden) (für „Profi“-Anwender: dies ist natürlich nicht erforderlich).
- Lassen Sie den Boden vollständig trocknen (je nach Witterung mindestens 4 Stunden).
- Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie eine zweite Schicht James Extra Matt rechtwinklig zur ersten Schicht auftragen.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die letzte Schicht in Richtung der Verglasung/des Fensters auftragen.
- Intensiv genutzte Böden müssen zwei- oder dreimal behandelt werden; bei wenig genutzten Böden kann eine Schicht ausreichend sein.
- Vermeiden Sie Schaum- und Blasenbildung im Baumwolltuch, während Sie James Extra Matt auftragen.

Hinweise

- Der Boden kann benutzt werden, sobald die Politur ausgehärtet ist; dies dauert etwa 12 Stunden. Erst dann dürfen die Möbel wieder an ihren Platz gestellt werden. Die Schutzschicht ist nach etwa 5 Tagen vollständig ausgehärtet.
- James Extra Matt und James Seidenmatt können mit dem James Grundreiniger vollständig entfernt werden, ohne dass professionelle Hilfe oder Maschinen erforderlich sind.
- Vor Frost und extremen Temperaturschwankungen schützen.

- Am besten bei niedriger Luftfeuchtigkeit (< 65 %) und normaler Raumtemperatur (18 – 25 °C) auftragen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie die Fußbodenheizung rechtzeitig vor der Anwendung aus.
- Die James Polituren müssen nur dann entfernt werden, wenn der Endbenutzer mit dem Aussehen des Bodens nicht mehr zufrieden ist (z. B. neue Kratzer, die das Erscheinungsbild des Bodens beeinträchtigen). Das bedeutet, dass es keinen bestimmten Zeitpunkt gibt, an dem die Politur entfernt werden muss; ein Benutzer wird die Politur nach 12 Monaten ersetzen wollen, ein anderer ist vielleicht auch nach 3 Jahren noch zufrieden.